

Geschlossener Sicherungshalter, 6.3 x 32 mm, Fingergrip, IP68



250 VAC · 3.6W/16A

Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

### Beschreibung

- IP68 von Frontseite
- Schraubverschlusskappe

### Referenzen

Sicherungshalter zu [172582](#)

### Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),  
[Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

### Technische Daten

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherungseinsatz         | 6.3 x 32mm                                                                                                       |
| Montage                   | Einbau in Platten, frontseitig                                                                                   |
| Befestigung               | Schraubmutter                                                                                                    |
| Klemme                    | Löt                                                                                                              |
| Nennspannung              | 250VAC                                                                                                           |
| Nennstrom                 | 16A                                                                                                              |
| Nennleistungsaufnahme IEC | 3.6W / 16A @ Tu 23°C                                                                                             |
| Schutzgrad                | IP68                                                                                                             |
| Zulässige Umgebungstemp.  | -40°C bis 125°C                                                                                                  |
| Klimakategorie            | 40/125/56 gemäss IEC 60068-1                                                                                     |
| Material: Sockel          | Thermoplast, schwarz                                                                                             |
| Einzelgewicht             | 38 g                                                                                                             |
| Lagerbedingungen          | 0°C bis 60°C, max. 70% r.F.                                                                                      |
| Stempelung                |  Typ, Nennspannung, Nennstrom |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Lötverfahren                | Hand<br><a href="#">Lötprofil</a>              |
| Kontaktwiderstand           | < mΩ bei 100 mA                                |
| Vibrationsbeständigkeit     | gemäss NF C 20-706 / IEC 60068-2-6,<br>Test Fc |
| Schockbeständigkeit         | gemäss NF C 20-706 / IEC 60068-2-27            |
| Dauerschockbeständigkeit    | gemäss NF C 20-729 / IEC 60068-2-29            |
| Salzsprühnebelbeständigkeit | gemäss NF C 20-711 / IEC 60068-2-11            |
| Feucht- Wärmebeständigkeit  | gemäss NF C 20-604                             |
| Klimaverbund                | gemäss NF C 20-619 Phasen D                    |
| Andrehmoment der Mutter     | max 1.2 Nm                                     |
| Plattendicke                | max 5mm                                        |

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

### Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können



| Organisation                                                                        | Design                          | Norm           | Beschreibung                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik<br>- Teil 1: Sicherheitsanforderungen |

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

| Identifikation | Details                    | Aussteller  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE             |                            | SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. |
| UKCA           | UKCA-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.                                                                      |
| RoHS           | RoHS                       | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863                                                                                                                                                                    |
| 50             | China RoHS                 | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.                                                                                                    |
| REACH          | REACH                      | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.                                                          |

Dimension [mm] 54 mm



Durchbrüche in Montageplatte

Varianten

| Halter | Kappe      | Schutzgrad | Bestell-Nummer |
|--------|------------|------------|----------------|
| •      | Fingergrip | IP68       | 7093.0110      |

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit Kartonschachtel (10 St.)