


US Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C17, gerade



IEC Gerätesteckdose C17  
schwarz



Netzstecker Nordamerika  
schwarz



Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

## Beschreibung

- Anschlussleitung , Schutzklasse II
- Stiftemperatur 60 °C
- Kundenspezifische Versionen auf Anfrage

## Referenzen

Ersetzt Typ [6052.0048](#)

## Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),  
[Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

## Technische Daten

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nennspannung UL/CSA          | 10 A / 125 VAC; 50/60Hz                                     |
| Zulässige Betriebstemperatur | -40 °C bis 60 °C                                            |
| IP-Schutzgrad                | Frontseite IP40 gemäss IEC 60529                            |
| Berührungsschutz             | Geeignet für Geräte der Schutzklasse II<br>gemäss IEC 61140 |
| Material: Gehäuse            | PVC, schwarz                                                |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätestecker/-Dose | C17 gemäss<br>(Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur<br>70 °C, 10A, Schutzklasse II |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

## Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp:

| Zulassungslogo | Zertifikat                      | Zulassungsstelle | Beschreibung                  |
|----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
|                | <a href="#">UL Zulassungen</a>  | UL               | UL Ausweisnummer:             |
|                | <a href="#">CSA Zulassungen</a> | CSA              | CSA Zertifizierungsdatensatz: |

## Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

| Organisation | Design           | Norm        | Beschreibung                                                 |
|--------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|              | Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke |

## Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

| Organisation | Design                          | Norm           | Beschreibung                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik<br>- Teil 1: Sicherheitsanforderungen |

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

| Identifikation                                                                   | Details    | Aussteller  | Beschreibung                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RoHS       | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863                                                                                                           |
|  | China RoHS | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.                                           |
|  | REACH      | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |

Varianten

| Dose |        | Kabel        |                   |           |         | Stecker     |      |           |         |       | Bestell-Nummer |
|------|--------|--------------|-------------------|-----------|---------|-------------|------|-----------|---------|-------|----------------|
| Typ  | V-Lock | Kabeltyp     | Leiterquerschnitt | Länge [m] | Farbe   | Typ         | Land | Norm      | Bauform | Index |                |
| C17  |        | SJT 2x18 AWG | 2 x 18 AWG        | 2.5       | schwarz | Nordamerika | USA  | NEMA 1-15 | gerade  | -     | 3-101-170      |

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit

60 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

» Übersicht komplett



|                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 1-polig                                                       | KEB1   |
| IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 1-polig                                                       | 1074   |
| IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 2-polig, Spannungswähler und Sicherungshalter 1- oder 2-polig | 6766   |
| IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 1- oder 2-polig                                               | 6010-K |
| IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 2-polig, Netzschalter 2-polig, Spannungswähler            | GRM1   |
| ...                                                                                                  |        |

Gerätestecker Übersicht komplett



|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| 6080, Montage: Schraub, Gerätestecker: IEC C14                | 6080   |
| 6100-3, Montage: Schraub, Löt / Steck, Gerätestecker: IEC C14 | 6100-3 |
| 6100-4, Montage: Schnapp, Löt / Steck, Gerätestecker: IEC C14 | 6100-4 |
| 6102-3, Montage: Schraub, Löt / Steck, Gerätestecker: IEC C18 | 6102-3 |
| 6102-5, Montage: Schnapp, Löt / Steck, Gerätestecker: IEC C18 | 6102-5 |
| ...                                                           |        |

Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DF11, Montage: Schraub, Wippenschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 2-polig, Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, Gerätestecker: IEC C14, Ohne Sicherungshalter: Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II 0 DF11, Montage: Schraub, Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, Ohne Sicherungshalter: Wippenschalter, unbeleuchtet oder beleuchtet, 2-polig, Gerätestecker: IEC C14, 250 VAC, verdrahtet, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II 0 DF11, Gerätesteckerkombielement C14, 55°C, Ausführung: L: N: Erde: : Sicherungshalter: Farbe: Bauform: Mass S: Ausstattung: 0 DF11, Montage: Schnapp/Schraub, Gerätestecker: IEC C14, Ohne Sicherungshalter: : schwarz, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II 0 DF11, Montage: Schnapp/Schraub, mm, IP40, : schwarz, Gerätestecker: IEC C14, Geräteschutzschalter TA45, A, unbeleuchtet, Schutzklasse I oder II 0 DF11, Montage: Schnapp/Schraub, mm, Ohne Sicherungshalter: : IEC Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II 0 | DF11 |
| DD11, Montage: Schraubbefestigung, Wippenschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 2-polig, Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm, Gerätestecker: IEC C14, Mit oder ohne Schutzabdeckung, Sicherungshalter: 1-/2-polig, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DD11 |
| DD21, Montage: Schraubbefestigung rückseitig, Wippenschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 2-polig, zusätzlich Steckanschluss 4.8 x 0.8 mm Gerätestecker: IEC C14, Sicherungshalter: 1-/2-polig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DD21 |
| DC11, Montage: Schraub, Wippenschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 1-/2-polig, Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm, Gerätestecker: IEC C14, Ohne Sicherungshalter: Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DC11 |
| KEB2, Montage: Schraub, Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm, Ohne Sicherungshalter: Wippenschalter, unbeleuchtet oder beleuchtet, 2-polig, Gerätestecker: IEC C14, 250 VAC, verdrahtet, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KEB2 |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

## Kategorie / Beschreibung

### Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter Übersicht komplett



|                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DG12, Montage : Schraub, 8 mm, 15 A, verdrahtet, Standard- und Medizinalversion, Gerätestecker: IEC C14 C18, Geräteschutzschalter TA35: DG12, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II           | DG12 |
| DD14, Montage: Schraubbefestigung, frontseitig, Filter, Standard- und Medizinalversion, Sicherungshalter: 1-/2-polig, 10 A, Wippschalter: 2-polig, unbeleuchtet Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet     | DD14 |
| DD12, Montage: Schraubbefestigung, frontseitig, Filter, Standard- und Medizinalversion, Sicherungshalter: 1-/2-polig, 10 A, Wippschalter: 2-polig, unbeleuchtet Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet     | DD12 |
| DA22 Montage: Schraubbefestigung, rückseitig, Leiterplatte, 10 A, Filter: Standard- und Medizinalversion, Sicherungshalter: 1-/2-polig, Gerätestecker: IEC C14, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I | DA22 |
| KFB2, Montage: Schraub, frontseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Ohne Sicherungshalter: 10 A, Wippen-schalter: 2-polig, Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet                                 | KFB2 |

...

### IEC-Steckerfilter Übersicht komplett



|                                                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5121, Montage : Schnapp/Schraub, 8 mm, 15 A, Standard- und Medizinalversion, Gerätestecker: IEC C14 : 5121, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I                                                                  | 5121 |
| 5124, Montage: Schraub, front-/rückseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Ohne Sicherungshalter: 10 A, Thermoplast / Stahl verzinkt Gerätestecker: IEC C14, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I         | 5124 |
| 5123, Montage: Schraub, front-/rückseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Ohne Sicherungshalter: 10 A, Thermoplast / Stahl verzinkt Gerätestecker: IEC C14, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II | 5123 |
| GRF2, Montage: rückseitig, Mit EMV-Abschirmung ohne Netzfilter, 10 A, Steckverbinder, Gerätestecker: IEC C14, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I                                                                | GRF2 |
| 5110, Montage: Schraub, frontseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Ohne Sicherungshalter: 10 A, Thermoplast Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I                    | 5110 |

...

### Verteilleiste Übersicht komplett



|                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0712-PQ, Montage: Schnapp, frontseitig, Lötanschluss (4.8 x 0.8 mm), 1x Geräteeinbausteckdose: IEC F | 0712 |
| 4741, Montage: 2x Geräteeinbausteckdose: IEC F                                                       | 4741 |
| 4747, Montage: 4x Geräteeinbausteckdose: IEC F                                                       | 4747 |
| 4740, Montage: 6x Geräteeinbausteckdose: IEC F                                                       | 4740 |

## Passende Stecker verriegelt



### Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett

|                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KM, Montage: Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm, Sicherungshalter: 1-/2-polig, Wippschalter, unbeleuchtet, 2-polig, Gerätestecker: IEC C14, 250 VAC, verdrahtet, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II | KM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|