

Sicherungseinsatz DTIV 500V



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Vollbereichsicherung für Leitungsschutz
- Dienen zum Überstrom- und Kurzschlusschutz
- Farbiger Kennmelder in der Mitte
- Kennlinie gG

Technische Daten

Nennstrom In	80- 100A
Nennspannung	500VAC
Ausschaltvermögen	50 kA
Bemessungs-Betriebsfrequenz	50Hz
fe	

Aufbau

Isolierkörper	Keramik
Metalteile	Messing

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Zeit-Strom-Kennlinien

DT IV



Varianten

Nennstrom	Farbe	Verpackungseinheit	Bestell-Nummer	E-Nr.
[A]		ST		
80	silber	3	0001.2032	800458009
100	kupfer	3	0001.2033	800459009

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>