

AC Filter, 2-Stufig, sehr breitbandige Dämpfung



Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Netzfilter in Standard-Version
- 2-stufig
- Sehr hohe Dämpfung

Merkmale

- Ausgelegt für höhere Betriebsströme
- Schutz gegen Störspannungen aus dem Netz
Im Gerät erzeugte Störspannungen werden stark abgeschwächt
- Speziell für Industrieanwendungen wie: Frequenzumformer, Schrittmotor-Antriebe, USV-Anlagen, Stromrichter
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 62368-1

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Version mit Litzenanschlüssen

Referenzen

Für neue Anwendungen empfehlen wir den Typ [FMBB NEO](#)

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Technische Daten

Nennstrom IEC	8 - 25 A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 50 Hz
Nennstrom UL/CSA	8 - 25 A @ Tu 40 °C / 125 VAC; 60 Hz
Ableitstrom	industriell < 3.5 mA (V / 60 Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7 kVDC zwischen L-N > 2.7 kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 100 °C
Klimakategorie	25/100/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Klemme	Schraube
Material	Metall

Netzfilter	Standard- und Industrieversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 200'000h gemäss MIL-HB-217 F

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: FMBB

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40004673
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E72928

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	UL 1283	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 8	Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI)

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitäten





Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]

Gehäuse 24-2


Gehäuse 16-2



- 1) Netz
- 2) Last
- 3) Anziehdrehmoment 3...4 Nm
- 4) Klemmen Anziehdrehmoment 0.6...0.8 Nm


- 1) Netz
- 2) Last
- 3) Anziehdrehmoment 3...4 Nm
- 4) Kontermutter nicht lösen

Gehäuse 31-2



- 1) Netz
2) Last
3) Anziehdrehmoment 3...4 Nm


Gehäuse 31-6



- 1) Netz
2) Last
3) Anziehdrehmoment 3...4 Nm


Schaltbilder

S1 Standard Version



- 1) Netz
2) Last

S2 Standard Version




- 1) Netz
2) Last

Einfügungsdämpfungen

Standard Version


8 A




--- 50Ω symmetrisch ____ 50Ω asymmetrisch

Industrie Version


12 A



16 A



25 A



Varianten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Ableitstrom [mA]	L [mH]	C1 (X2) [µF]	C2 (X2) [µF]	C3 (X2) [µF]	C4 (Y2) [nF]	C5 (Y2) [nF]	R1, R2 [MΩ]	Schalt- bild	Klemmen [mm²]	Gewicht [g]	Bestell- Nummer
8	Standardversion	0.25	2 x 7	0.1	0.15	0.47	2.2	-	1	S1	4	410 g	16-2 5500.2068
12	Industrieversion	3.5	2 x 5	2.2	2.2	2.2	33	2.2	0.5	S2	4	1000 g	24-2 5500.2069
16	Industrieversion	3.5	2 x 3.5	2.2	2.2	2.2	33	2.2	0.5	S2	4	2400 g	31-2 5500.2070
25	Industrieversion	3.5	2 x 3.5	2.2	2.2	2.2	33	2.2	0.5	S2	6	2500 g	31-6 5500.2071

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit	5 ST
--------------------	------